

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府都市發展局 函

802721

高雄市苓雅區四維三路2號6樓

地址：80203高雄市苓雅區四維三路2號6樓

承辦單位：住發處

承辦人：徐瑩峰

電話：07-3368333#3531

傳真：07-3315197

電子信箱：ying0216@kcg.gov.tw

受文者：本局住發處

發文日期：中華民國110年1月11日

發文字號：高市都發住字第11030074200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：高雄市都市更新事業（重建區段）建築物工程造價要項一份。

主旨：檢送修訂「高雄市都市更新事業（重建區段）建築物工程造價要項」，並自即日起適用，請查照。

說明：依109年12月10日本府都市更新及爭議處理審議會第25次會議決議辦理。

正本：高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、社團法人高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會、高雄市不動產估價師公會、社團法人高雄市地政士公會、高雄市都市計畫技師公會、高雄市不動產代銷經紀商業同業公會、高雄市都市更新聯盟協會、社團法人高雄市都市更新學會

副本：高雄市政府財政局、財團法人都市更新研究發展基金會、本局綜企科、本局都開處、本局住發處

局長楊致富

高雄市都市更新事業（重建區段）建築物工程造價要項

110年1月11日高市都發住字第11030074200號函

一、本工程造價要項於109年12月10日提送本市都市更新及爭議處理審議會第25次會議研議通過，做為本市都市更新事業計畫及權利變換計畫之工程造價審議參酌。

二、建築物工程造價標準單價表(下稱本標準單價表)

單位：元/平方公尺

構造別 建材設備等級	鋼骨造			鋼骨鋼筋混凝土造			鋼筋混凝土造		
	第一級	第二級	第三級	第一級	第二級	第三級	第一級	第二級	第三級
1~5 層	-	-	-	-	-	-	17,680	20,000	25,360
6~10 層	30,240	33,120	40,410	28,320	30,960	37,840	22,800	25,840	32,560
11~15 層	32,850	35,910	43,830	30,640	33,600	40,960	25,520	28,960	36,640
16~20 層	37,760	41,120	50,160	34,160	37,200	45,440	28,080	31,760	40,240
21~25 層	41,200	45,200	55,120	37,280	40,880	49,840	30,720	34,880	44,000
26~30 層	43,920	48,160	58,720	39,760	43,600	53,120	33,307	37,787	47,653
31~35 層	46,160	50,480	61,520	41,760	45,760	55,760	35,929	40,836	51,377
36~40 層	48,080	52,480	63,840	43,920	47,920	58,320	-	-	-

單位：元/坪

構造別 建材設備等級	鋼骨造			鋼骨鋼筋混凝土造			鋼筋混凝土造		
	第一級	第二級	第三級	第一級	第二級	第三級	第一級	第二級	第三級
1~5 層	-	-	-	-	-	-	58,450	66,120	83,830
6~10 層	99,970	109,490	133,590	93,620	102,350	125,090	75,370	85,420	107,640
11~15 層	108,600	118,710	144,900	101,290	111,070	135,400	84,360	95,740	121,120
16~20 層	124,830	135,930	165,820	112,930	122,980	150,210	92,830	104,990	133,020
21~25 層	136,200	149,420	182,210	123,240	135,140	164,760	101,550	115,310	145,450
26~30 層	145,190	159,210	194,120	131,440	144,130	175,600	110,110	124,920	157,530
31~35 層	152,600	166,880	203,370	138,050	151,270	184,330	118,770	135,000	169,840
36~40 層	158,940	173,490	211,040	145,190	158,410	192,790	-	-	-

備註：

1. 本標準單價表之物價基準日為108年10月。
2. 本標準單價表之複合式結構運用原則，請參閱核計原則（四）之說明。
3. 本標準單價表之物價指數處理措施，請參閱核計原則（五）之說明。
4. 本標準單價表之建材設備等級：
 - (1) 第一級：為一般等級。
 - (2) 第二級：為中高級等級。
 - (3) 第三級：為高級等級。

三、建築物工程造價提列項目核計原則（本提列項目與其他已提列之共同負擔項目不得重複）

（一）包含項目：

1. 建築工程：

- （1）假設工程。
- （2）基礎工程。
- （3）結構體工程。
- （4）外部裝修工程。
- （5）內部裝修工程。
- （6）門窗工程。
- （7）防水隔熱工程。
- （8）雜項工程。
- （9）景觀工程（庭園及綠化工程）。
- （10）設備工程（電梯、衛浴、廚具等）。

2. 機電工程：

- （1）電氣設備工程。
- （2）弱電設備工程。
- （3）給排水設備工程。
- （4）消防設備工程。
- （5）空調設備工程。

3. 勞工安全衛生費、空氣污染防制費

4. 施工稅捐、利潤及管理費

5. 工程材料費

6. 整地費

（二）不包含項目：

1. 拆除工程

2. 建築設計費、測量鑑界費、鑽探費、建築相關規費

3. 公寓大廈管理基金

4. 協助開闢公共設施開闢相關費用（含土地成本、地上物拆遷、道路開闢費用、公益設施認養費）。

5. 周邊公有建築物維護費用

6. 物價調整費

（三）特殊因素，得專案研析說明另行設計及提出價格說明者：

1. 特殊大地工程（含地質改良，不含一般基樁）及工法（含逆打工法）

2. 山坡地開發工程

3. 特殊設備（包括機械停車、空調設備）

4. 環境監測費

5. 古蹟保存及歷史建物之維護費。
6. 大樹保護及遷移費用。
7. 隔震、制震構造。
8. 行政單位要求
9. 其他經審議會、工作小組（幹事會）、權利變換計畫審查小組、專案小組或專案會議認為有必要者。

（四）建築物使用結構

建築物主體有兩種以上構造時，其單價應按其構造比例及本表單價加權計算之。前述所稱建築物主體係指地面層以上之建築物結構。同一建築基地之建築物分屬兩種以上不同樓層時，其單價應按各部分所佔樓地板面積比例及個別單價平均計算之。

（五）物價指數處理措施及計算方式

1. 依本標準單價表物價基準日為主。當事業計畫與權利變換計畫提送時程不同時，其物價基準日以權利變換計畫之評價基準日為基礎。
 - （1）採協議合建方式之申請案件，其物價調整基準日以實施者擬具事業計畫申請前六個月內為期限。
 - （2）採權利變換方式之申請案件，其物價調整基準日需與權利變換計畫之評價基準日一致。
2. 本標準單價表價格調整周期為基準日後二年，或機關辦理審議時營建物價大幅變動，調整週期由機關訂之。
3. 本處理措施之物價指數依據高雄市營造工程物價指數辦理。
4. 調整過後之本標準單價表，經送高雄市政府都市更新及爭議處理審議會審決後公告實施。
5. 調整日當月之營造工程物價總指數，對照本標準單價表之物價基準日總指數，其指數增減率之絕對值超過2.5%者，就漲跌幅超過2.5%部分，進行本標準單價表之單價調整；指數增減率之絕對值在2.5%以內者，不予調整。

（1）指數增減率 = $[(B/C) - 1] \times 100\%$

- B = 調整日當月總指數。
- C = 本標準單價表物價基準日當月總指數。
- 指數增減率由百分比換算為數值後，計算至小數點以下第四位（第五位四捨五入）。

（2）每期調整價格均以下列公式計算調整金額（計算至十位數，十位數以下四捨五入）：

$A \times (\text{指數增減率之絕對值} - 2.5\%)$

- A = 本標準單價表物價基準日之價格。

- 指數增減率由百分比換算為數值後，計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。

(3) 指數增減率為正值者，就上開調整金額調整;指數增減率為負值者，就上開調整金額扣減。

【物價調整計算範例】(以下相關數據為假設值)

1. 本標準單價表物價基準日(108/10)當月之高雄市營造工程物價指數之總指數為107.96。
2. 若109年11月辦理物價調整措施，當月之高雄市營造工程物價指數之總指數為111.7。
3. 依本標準單價表「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」每平方公尺之價格為28,960元，則當月(109/11)之物價調整計算如下：
 - (1) 指數增減率 = $[(111.7/107.96)-1] \times 100\% = 3.46\%$
 - (2) 調整金額 = $A \times (\text{指數增減率之絕對值} - 2.5\%)$
 $= 28,960 \times (3.46\% - 2.5\%) = 278$ 。
因此當期(109/11)之物價調整金額為278元。
4. 109/11當期高雄市都市更新建築物工程造價標準單價表「鋼筋混凝土造、11-15層、第二級」每平方公尺價格調整為：
108/10之價格加上109/11物價調整之金額
 $28,960 \text{元} + 278 \text{元} = 29,238 \text{元}$ 。

- (六) 本建築物工程造價標準單價表所列單位面積造價均包含施工者利潤及管理費;樓層數六樓以上者含法定電梯設備。
- (七) 工程造價基準表所稱面積系指該建築物之總樓地板面積(平方公尺)。註：營建費用 = 總樓地板面積 × 工程造價。
- (八) 工程造價基準表各種構造之造價，已反應樓層高度、建材(含結構材料)、設計及法定設備之差別。建材等級差異之標準造價已於表中詳列(詳細內容請參照建材設備等級表)。
 - 第一級：為一般合格等級建材。
 - 第二級：為中高級品等級建材。
 - 第三級：為高級品等級建材。
- (九) 樓層高度，建材、設備等特殊者得敘明理由，並視其實價酌予調整。
- (十) 依本基準另予加價、加成、物價調整或特殊情形所增加費用，如涉及申請都市更新建築容積獎勵項目，不得重複列入。
- (十一) 各級工程造價提列時，須符合「建材設備等級表」所列「一、外觀牆面」、「二、牆面」、「三、地坪」、「五、門窗設備」、「九、停車設備」、「十、電氣設備」及「十一、通風工程及空調設備」為各該級建材設備必要項目，加上其餘七項(十四、消防設備除外)應達四項以上為該級建材設備，以作為是否符合該級建材設備審議原則。

建材設備等級表

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
一、外觀牆面	正面牆	四面正立面，貼馬賽克、小口磚、方塊磚、丁掛磚等國產磁磚，另噴磁磚漆	四面正立面，使用天然石材搭配高級飾材，部分使用整體造型丁掛、小口磚或山形磚搭配抵石子或洗石子及冠頂設計收邊	四面正立面，建材部分使用天然石材、玻璃鋼材石材，進口花崗岩、鋼材與玻璃帷幕，磁磚或藝術造型或雕刻品	-
	背面牆				
	側面牆				
二、牆面 (含踢腳板)	內部隔間牆	輕隔間(內部裝防火隔離棉)、灌漿牆(兩側加防火石膏板)或1/2B磚牆，牆面粉刷水泥漆、乳膠漆			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	1F 門廳	水泥漆、乳膠漆	牆面貼拋光石英磚或石材或搭配木作裝潢	牆面貼進口拋光石英磚或進口石材或雕塑造型搭配木作裝潢	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	2F 以上梯廳	水泥漆、乳膠漆		牆面貼進口拋光石英磚或進口石材或搭配木作裝潢	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	公共樓梯間	水泥漆、乳膠漆			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	1F 店面室內空間	水泥漆、乳膠漆			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	2F 以上室內空間	水泥漆、乳膠漆			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	浴廁	國產磁磚	亮面磁磚加腰帶、高級馬賽克磚、石英磚或岩面磚	亮面磁磚加腰帶、高級馬賽克磚、石英磚或岩面磚、進口磁磚	-
	陽臺	防水處理	整體造型丁掛、小口磚或山形磚搭配抵石子，並加防水處理	整體造型天然石材、玻璃鋼材石材	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	地下室	防水處理			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
三、地坪 (含門檻)	1F 門廳	國產磁磚	拋光石英磚、天然石材、人造鋼石	進口花崗石或拼花處理大理石石材	第三級應與天花、牆面整體配置達飯店型門廳設備。
	2F 以上梯廳	國產磁磚	拋光石英磚、天然石材、人造鋼石	進口花崗石或大理石石材	-
	公共樓梯間	具止滑功能之國產磁磚	具止滑功能之石英磚、高級止滑磁磚	1. 高級防滑地坪面材 2. 花崗石或拼花處理大理石石材	-
	1F 店面室內空間	國產磁磚	拋光石英磚	整片大塊花崗石或大理石石材或拋光石英磚	-
	2F 以上室內空間	國產磁磚	拋光石英磚、複合式木質地板	拋光石英磚或花崗岩或實木地板	-
	浴廁	國產磁磚	防滑地磚、石英磚	防滑地磚、石材 30*30cm 以上石英磚或荔面花崗石	-
	陽臺	小口磚、馬賽克	防滑石英磚、30*30cm 以上石英磚或荔面花崗石		-
	地下室	整體粉光	1. AC 鋪面或 PU、EPOXY 耐磨硬化地坪加石英砂 2. 一樓到地下一樓車道地坪鋪設高級車道磚，其餘採 EPOXY 加金鋼砂或石英砂磚鋪設處理，停車場平頂及牆面都採用防水處理並附設照明燈具。		-
	屋頂	1. 整體防水粉光，加鋪防水隔熱 PU、橡化瀝青處理 2. 一層隔熱、一層防水	1. 整體防水粉光，加鋪 PU、橡化瀝青處理或其他防水隔熱層〔如自黏性防水膜(防水)、泡沫混凝土(隔熱)] 貼石材 2. 兩層隔熱、兩層防水材質或高級隔熱磚	1. 整體防水粉光，加鋪 PU、橡化瀝青處理或其他防水隔熱層〔如自黏性防水膜(防水)、泡沫混凝土(隔熱)] 貼石材 2. 超越兩層隔熱及兩層防水，或更多層次產品 3. 底層水泥砂粉光上漆滲透性防水層 4. 中間層鋪設熱熔式橡化瀝青防水毯 5. 表面鋪設高級石英隔熱磚 6. 其他鋪設石材、石英磚及抗拉防水材+油漆型防	-

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
				水材及各式軟質泡沫等隔熱材質可達防水、隔熱效果	
四、平頂	1F 門廳	水泥漆、乳膠漆	整體造型加水泥漆、乳膠漆(含灯具)	藝術造型雕塑配合多項建材、壁灯、吊灯、高級藝術木作(矽酸鈣板)	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	2F 以上梯廳	水泥漆、乳膠漆	整體造型加水泥漆、乳膠漆(含灯具)	整體造型加水泥漆、乳膠漆(含吊灯、壁灯)、高級藝術木作(矽酸鈣板)	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	公共樓梯間	水泥漆、乳膠漆		1. 整體造型加水泥漆、乳膠漆 2. 整體造型採光設計	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	1F 店面室內空間	水泥漆、乳膠漆	水泥漆、乳膠漆	整體造型加水泥漆、乳膠漆	ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	2F 以上室內空間	水泥漆、乳膠漆	水泥漆、乳膠漆，牆壁以不燃材料施作		ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	浴廁	防水水泥漆、乳膠漆、PVC 天花板	企口防潮塑膠浪板、PVC 天花板、鋁板天花或防水水泥漆、乳膠漆		ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	陽臺	晴雨漆			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
	地下室	防水處理			ICI 得利、長城或虹牌或同等級塗料，僅供塗料類廠牌參考
五、門窗設備		金屬門窗設備	1. 金屬門窗隔音靜音設備 2. 節能玻璃	1. 金屬門窗隔音靜音設備 2. 節能膠合玻璃	金屬門窗靜音設備，室內隔間門窗除外
六、電梯設備		1. 電梯設備應考量車廂容納人數、停數、配置電梯臺數以及品牌而定，發生停電時緊急發電機電源應能適時啟動電梯設備 2. 第一級電梯應包含一般電梯安全設施如緊急求救警鈴，對講機，含防夾門擋及故障就近樓層開啟功能 3. 第二級以及第三級電梯除一般電梯安全設施外，建材設備中應含有閉路電視監控系統、控制箱門開關時間、照明燈及通風扇，無人乘坐時自動關閉控制、殘盲設施、點字、			各建案應視實際狀況詳實編列，視其實價酌予調整

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
		入口處採雙側安全門擋，防止超載裝置、電梯啟動採感應讀卡系統、另增設按錯取消功能(緊急升降機除外)，門廳電梯採大型門框及鏡面不銹鋼蝕花門扇，其餘樓層可採不銹鋼大型門框，門板採用不鏽鋼，或整體造型設計 4. 第二級及第三級車廂地坪鋪設石材或拋光石英磚			
七、浴室設備		1. 人造石檯面、嵌入式面盆 2. 馬桶	1. 面盆(檯面式、附牆式) 2. 馬桶(雙體、單體或壁掛式)衛生設備，含表面防污處理 3. 石材或人造石檯面 4. SMC、琺瑯、玻璃纖維等級以上浴缸 5. 設置淋浴、淋浴拉門 6. 乾、濕分離式設計 7. 浴室暖風機 8. 花灑淋浴龍頭 9. 主臥浴室馬桶採用全自動免治馬桶座，臉盆配單槍水龍頭級溫控蓮蓬頭，附明鏡、毛巾架、肥皂盤、衛生紙架、平頂附抽風機	1. 面盆(嵌入式、檯面式) 2. 淋浴間(Body Shower) 3. 飲用水水質淨化工程及設備 4. 定溫冷熱單槍龍頭，冷熱水管均採用 SUS304 不鏽鋼外加保溫被覆 5. 石材砌作浴缸或其他 6. 全自動免治馬桶及浴室暖風機 7. 石材砌作浴缸或琺瑯浴缸。全自動免治馬桶石材或人造石檯面 8. 淋浴間採用強化玻璃淋浴間及採溫控冷熱單槍龍頭、主浴室採用 SMC、琺瑯等級以上浴缸搭配浴缸龍頭組；採用嵌入式面盆搭配人造石檯面，各戶浴室配置豪華明鏡、置物架及毛巾架等高級精緻衛浴整體，並裝設多功能控溫空調機 9. 乾濕分離，搭配控溫冷熱單槍混合龍頭人造檯面，搭配下嵌式臉盆，次浴室採用高級淋浴拉門，全自動免治，五合一暖風乾燥機	1. 等級之區分需視戶數以及每層樓配置之數量而定 2. 第二級及第三級設備多以進口設備為主 3. 第三級衛浴設備多為使用者自行選配，並增加設計師於收納空間之巧思

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
八、廚具設備		<p>整體式廚具(人造石檯面、雙口洗滌槽、瓦斯爐臺、抽油煙機)</p>	<p>整體式廚具設備，含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人造石流理檯面或高級人造崗石檯面 2. 不鏽鋼單洗槽 3. 三口式瓦斯爐或雙口鹵素爐或電器加熱設備 4. 嵌入式烘碗機 5. 冷熱單槍龍頭 6. 附加烤箱、洗碗機、多功能籃架、電陶爐、淨水器 7. 櫥櫃抽屜裝設回歸緩衝器，櫥櫃門扇裝設吸附緩衝，可避免關櫥櫃門時產生過大撞擊減少噪音 	<p>除第二級設備外，並含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 融入電冰箱整體設計 2. 廚具尺寸較大，種類較多 3. 各抽屜多功能多用途不鏽鋼櫥櫃格柵 4. 須附設開放式廚房及全功能抽屜 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 等級之區分需視戶數以及每層樓配置之數量而定 2. 第二級以及第三級設備多以進口設備為主 3. 第三級廚具設備多為使用者自行選配，並增加中島式以及開放式廚房設計
九、停車設備		<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車設備分為平面車位、立體車位、地下立體車位等，需視建案本身地下空間之設計為主，其等級之區分需考量機械設備保養費用、以及保全系統之等級，第一級建案多為一般保全以及緊急求救功能，第二級建案多為中央安全保全系統以及 CCTV 之監視系統，第三級建案除中央安全保全系統外，另加設家庭自動化網路監視監控系統，並包含停車場自動化、CCTV 監視系統以及安全警報自動化系統。 2. 採雙向平面坡道式出入車道；一樓車道出入口設警示蜂鳴燈、遙控柵欄，管制車輛進出。另車道適當處設置廣角反射鏡、紅綠燈、警示燈。 3. 一樓到地下一樓車道地坪鋪設高級車道磚，其餘採 EPOXY 加金鋼砂或石英砂磚鋪設處理，停車場平頂及牆面都採用防水處理，各層設一氧化碳探測器，監測停車場空氣品質另依消防法規設置滅火器設備。 			<p>停車設備以及安全配置系統之費用應於各級建案中詳實編列，視其實價酌予調整。</p>
十、電氣設備	總開關	標準規格，三至五迴路。	標準規格五迴路以上，多迴路系統無熔絲開關及漏電斷電開關	各重電機具及浴廁暖風機、電烤箱、電鍋、微波爐、洗烘碗機等迴路皆為獨立，多迴路系統無熔絲開關及漏電斷電開關	-
	各戶配備	各房一燈一開關一插座	各房一燈二開關二插座以上，大型面板附夜光，室內裝設家庭保安燈，於停電時可自動點燈並可作為手電筒使用	各房一燈二開關二插座以上，大型面板附夜光，採瓦斯恆溫熱水器或電熱水器，室內裝設家庭保安燈，於停電時可自動點燈並可作為手電筒使用，	-

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
	抽風設備	無窗浴室	各浴室、儲藏室皆為無聲抽風系統	各浴室、儲藏室皆為無聲抽風系統,配合暖房乾燥系統,各浴室需有多功能溫控抽排風整體機具乙只,客廳有全室內配管抽排風整體換氣設備	-
	緊急供電設備	無緊急供電設備	設置自動發電機組,停電時供應電梯、消防、保全及監控設備電力,發電機另加設防震消音器及黑煙淨化器	同第二級,另於各戶提供緊急供電插座	-
十一、通風工程及空調設備	各戶配備	留置冷氣窗孔	以分離式冷氣安裝為主,取消冷氣窗,預留穿樑套管(以專區規劃主機位置)	1. 分離式冷氣、預留穿樑套管(包含管線佈設及設備安裝) 2. 中央系統空調主機(含管線系統) 3. 浴室乾濕換氣溫控調節機 4. 全屋熱交換節能系統	此部分主要為空調設備裝置之設計,不含空調機台費用
	地下室	簡易抽風設備	各層進風管道,各層抽風設備	各層進風管道,各層空氣品質自動偵測感應抽風設備	-
十二、景觀工程	植栽與綠化	法規規定項目,一般草皮,一般灌木,一、二棵喬木	地被為臺北草或韓國草,灌木為多種四季花木,喬木足以造成遮涼林蔭	地面及屋頂同第二級,數量更多更仔細	-
	庭園與造景	無	部份造景及庭園小道,含自動灑水系統	整體造景及庭園小橋流水,含自動灑水系統及投射燈光,屋頂花園亦同。	-
十三、門禁管理及保全監控系統	庭園四周	無	圍牆與庭園四周設自動監視系統		如 CCTV 監視系統
	入口門廳	電視對講機,進門刷卡管理。	電視對講機,進門指紋等電腦辨識系統、密碼輸入或刷卡雙軌管理		-

項目	位置	使用建材及設備			備註
		第一級	第二級	第三級	
	各戶大門	金屬雕花門，雙道門鎖。	防爆耐燃多層金屬門，多道全排門鎖，強開警報系統。	防爆耐燃多層金屬門，多道全排門鎖，強開警報系統連結大樓管理系統。	-
	各戶門窗瓦斯	無	瓦斯偵測連線本戶警報系統及大樓警報系統。		-
	各戶門窗及室內	無	各戶大門、主臥室裝設緊急求救按鈕，可按下壓扣，通知管理中心緊急救援，公共樓梯間有防墜網等。		-
	門禁、監視、警示與報警系統	無	整棟式 24 小時錄影系統，自動警報系統連結個人、保全或警察局，地下室及電梯監視系統連線至管理員室及各戶監視器，並有大樓安全管理及微電腦中央安全監控系統	整棟式 24 小時錄影系統，人員查證確定全棟警示廣播系統，自動報警系統連結保全或警察局，地下室及電梯監視系統連線至管理員室，全棟大樓各監視點全天候電視螢幕顯示，另公共水箱、污廢水設備、機電設備裝置接裝置警示系統，如有異常訊號，管理中心立即處理	-
十四、消防設備		消防設備需視建案本身設計為主，包含的項目有消防栓(含室內與室外之設備)、感知器(含差動式、定溫式、偵煙式)、火警受信總機、消防泵、避難指標(含避難方向指示燈、緊急照明燈、出口指示燈)、緩降機、消防灑水設備(含泡沫泵、泡沫頭、一齊開放閥、比例混合器、原液槽等)、乾粉滅火器、緊急發電機及消防設備安裝等			本項目不納入自評項目
十五、視訊及網路設備	各戶設備	大樓屋頂設置數位之社區共同天線系統，客廳、主次臥室、餐廳、主次衛浴視個案需求，留電視、電話出線口及網路出口。	同第一級並增加網路連線設備，建構光纖管路及視個案需求預留出口至各戶客廳及臥室。	同第一級並增加網路連線設備，及視個案需求增設手動全自動雙軌監視錄影系統、自動傳輸設備	-

註：上述建材設備等級表之內容，若同一位置有提供多項建材及設備時，得選擇其中一項列舉。